

PS2-200 HRE-07

Sistema de bomba inmersa para pozos de 4"

Características del sistema

Altura	max. 40 m
Flujo	max. 1,3 m³/h

Datos técnicos

Controlador PS2-200

- Controlar y supervisar
- Entradas de control para protección contra operación en seco, control remoto, etc.
- Protegido contra polaridad reversa, sobre carga y temperatura excesiva
- MPPT (Maximum Power Point Tracking) integrado
- Funcionamiento con batería: protección integrada contra descarga total

Potencia	max. 0,30 kW
Voltaje de entrada	max. 100 V
Óptimo Vmp**	> 34 V
Corriente motor	max. 11 A
Eficiencia	max. 98 %
Temp. del ambiente	-40...50 °C
Grado de protección	IP68

Motor ECDRIVE 200-HRE

- Motor CD sin escobillas - libre de mantenimiento
- Llenada de agua
- Materiales Premium, acero inoxidable: AISI 304/316
- Sin elementos electrónicos en el motor

Potencia nominal	0,30 kW
Eficiencia	max. 92 %
Revoluciones motor	750...3.300 rpm
Clase de aislamiento	F
Grado de protección	IP68
Inmersión	max. 150 m

Cabeza de bomba PE HRE-07***

- Válvula no retorno
- Materiales Premium, acero inoxidable: AISI 304/316
- Bomba helicoidal

Eficiencia	max. 63 %
------------	-----------



Unidad de bomba PU200 HRE-07 (Motor, Cabeza de bomba)

Diámetro de perforación	min. 4,0 in
Temperatura del agua	max. 50 °C

Normas



2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

IEC/EN 61702:1995, IEC/EN 62253 Ed.1

El logo refleja la aprobación que ha sido garantizada para este producto familiar. Los productos son ordenados con la aprobaciones específicas que el mercado requiera.

**Vmp: Voltaje máximo de carga en STC

***Especificar rango de temperatura por orden




PS2-200 HRE-07

Sistema de bomba inmersa para pozos de 4"

Plantilla de datos de la bomba

Vmp* > 34 V



Dimensiones y pesos


Controlador

H1 = 352 mm
H2 = 333 mm
W1 = 207 mm
W2 = 170 mm
W3 = 164 mm
D1 = 124 mm



Unidad de bomba

A = 962 mm
B = 203 mm
C = 759 mm
D = 96 mm
E = 147 mm
S = 1,25 in



	Peso neto
Controlador	4,1 kg
Unidad de bomba	11 kg
Motor	6,7 kg
Cabeza de bomba	4,3 kg

*Vmp: Voltaje máximo de carga en STC

